

**Liten rumsfläkt - Små rumsventilator ytmonterad ECA 100 ipro****Maico**

ECA 100 ipro

0084.0200

4012799842002 EAN/GTIN

1333,90 SEK inkl. moms**plus **Fraktkostnader****3-5 dagar* (SWE)**

Smårumsfläkt ECA 100 ipro, nätfrekvens 50Hz, märkspänning 230V, monteringsstyp utanpåliggande, husmaterial plast, färg vit, volymflöde 92m³/h, skyddsklass (IP) IPX5, nominell bredd 100mm, standardsammansättning, axialversion, ventilationsriktning, standardutförande: på/av via ljusströmbrytare eller separat strömbrytare. Drift på antingen nivå 1 eller nivå 2. Kan styras i två nivåer med hjälp av en kommersiellt tillgänglig dubbelvippströmbrytare. Hastighet kontrollerbar. Intelligent programmerad liten rumsfläkt för de högsta kraven. 2 effektnivåer. Dold sug genom designskydd. För ventilation. VDE-GS-märke, undantag: ECA 100 ipro RC/RCH. VDE-märke: ECA 100 RC/RCH. Skyddsklass IP X5 för säkerhet i badrummet. Skyddsklass II Lämplig för kontinuerlig drift. Termiskt överbelastningsskydd. Färg trafikvit liknande RAL 9016. Hus av slagtålig plast. Motor: Energibesparande, robust motor med kullager, underhållsfri. Lämplig för kontinuerlig drift. Monteringsanvisning: Mycket lätt att montera då locket enkelt kan tas bort med verktyg. Vägg- och takmontering möjlig. Kompatibel med ECA föregångare modellerna DN 100, eftersom monteringshål och kabelgenomföring är infällt på samma ställe. Elanslutning: Infälld elanslutning. Säkerhetsanvisningar: Alla ECA 100 ipro-enheter kan användas i skyddsområde 1 enligt DIN VDE 0100-701. För detaljer se planeringsinformation. Artikel: ECA 100 ipro, version: standardversion, leveransvolym: 78 m³/h / 92 m³/h, hastighet: 2100 1/min / 2500 1/min, hastighetsreglerbar: ja, reversibilitet: nej, SEK-medelvärde: -10,69 kWh/(m²*a), spänningstyp: växelström, märkspänning: 230 V, nätfrekvens: 50 Hz, nominell effekt: 6 W / 8 W, IMax: 0,06 A, skyddsklass: IP X5, nätkabel: 3 / 5 x 1,5 mm², installationsplats: tak/vägg, installationstyp: utanpåliggande, monteringsposition: valfri, material: plast, färg: trafikvit, liknande RAL 9016, vikt: 0,7 kg, klaff: ingen, nominell bredd: 100 mm, bredd: 159 mm, höjd: 159 mm, djup: 130 mm, transportörens temperatur vid IMax: 40 °C, ljudtrycksnivå: 27 dB(A) / 32 dB(A) / avstånd 3 m, fritt fält betingelser

DINA FÖRDELAR**GLOBAL HANDEL**

Presentation eibmarkt®

**REKLAMATIONSHANTERING**

Förmånligt och 100 % säkert

**KORT LEVERANSTID**

Lagervara

**99 % KUNDNÖJDHET**

> 500 000 kunder globalt

**25 ÅRS ERFARENHET**

Av global postorderhandel

**ÅTERBETALNING**

Inom 14 dagar

**DHL TRACK & TRACE**

Spåra försändelse

**ORDERCHAT LIVE**

Med orderhistorik

**DATASKYDD**

Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och eibmarkt® är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. eibabo® är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

** Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

*** Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för brutto listpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online

