

**Vattendetektor - Vatten detektor för riskdetektering SHT 5000****Schabus****SHT 5000****300744****4044764000933 EAN/GTIN****1263,75 SEK** inkl. moms**plus **Fraktkostnader****3-5 dagar* (SWE)**

Vattendetektor SHT 5000 Detekteringstyp vatten, monteringsyta, driftspänning 230V, höjd 55mm, bredd 80mm, djup 120mm, Vattendetektorn SHT 5000 är en kraftfull multifunktionell enhet för övervakning av källare, platta tak, cisterner, flytgödselbunnar och mycket mer. En vattensensor eller flottörbrytare kan installeras på enheten per ingång eller flera kan kopplas parallellt. En signalgenerator är installerad för högt larm och kan slås på eller av för varje ingång. 4 lysdioder visar larmstatus för ingångarna, ytterligare. Det finns 2 inställningsalternativ för varje ingång. Å ena sidan kan det utlösta larmet sparas och kvitteras genom att trycka på en knapp, å andra sidan, om vattennivån sjunker under larmet, kan larmet automatiskt raderas igen. Möjliga användningsområden: pumpstyrning, cisternövervakning, nivåövervakning, bräddavkänning (t.ex. flytgödselgrop), övervakning av platta tak, kombinerad med mini-flottörbrytare även lämplig för andra vätskor (t.ex. eldningsolja, diesel, vegetabilisk olja, smörjoljor, etc.), batteridrift vid strömbavbrott: Batteridriftalternativet används för Vattendetektorn är utrustad med ett 9 V blockbatteri. Vid kortvarigt strömbavbrott utlöses fortfarande ett akustiskt larm och via exempelvis reläet. B. en nödströmstyrkrets kopplas, anslutning av externa enheter: Genom en integrerad. Potentialfri reläkontakt i enheten kan användas för att styra en signalgenerator, en magnetisk avstängningsventil, en telefonuppringare eller till och med ett bussystem när ett larm rapporteras. Vid användning av tillbehöret reläinstickskort (art.nr 300747) tilldelas ett relä till varje ingång. Detta innebär att en separat extra enhet kan styras för varje ingång eller en pumpstyrning kan implementeras. Även idealisk i kombination med GSM-röstningsenheten (art.nr 200279), som kan fråga 4 signalkontakter. Användning med icke-ledande vätskor: Du kan också använda vattendetektorn SHT 5000 med andra vätskor som är icke-ledande eller har farliga egenskaper. Kombinera helt enkelt SHT 5000 med våra mini-flottörmkopplare. Utomhusanvändning: SHT 5000 kan tillverkas i IP65 på begäran mot en extra kostnad. Tekniska data: Driftspänning: 230 V AC/50 Hz, effektförbrukning: ca 4 W, sensoranslutningar: upp till 4 vattensensorer, sensorspänning: 2,5 V fyrkantsvåg AC-spänning 120 Hz, sensoromkopplingspunkt: RS

DINA FÖRDELAR**GLOBAL HANDEL***Presentation eibmarkt®***REKLAMATIONSHANTERING***Förmånligt och 100 % säkert***KORT LEVERANSTID***Lagervara***99 % KUNDNÖJDHET***> 500 000 kunder globalt***25 ÅRS ERFARENHET***Av global postorderhandel***ÅTERBETALNING***Inom 14 dagar***DHL TRACK & TRACE***Spåra försändelse***ORDERCHAT LIVE***Med orderhistorik***DATASKYDD***Garanti*

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och **eibmarkt®** är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). **eibabo®** är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. **eibabo®** är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

** Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

*** Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för brutto listpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online

