

**Kontrollpanel 24VDC, 15, 6" display - Grafisk panel TFT
15,6 " XV-303-15-C00-A00-1C****Eaton**

XV-303-15-C00-A00-1C

191072

7640130099111 EAN/GTIN

40533,34 SEK inkl. moms**plus **Fraktkostnader****14-16 dagar* (SWE)**

Försörjningsspänning vid AC 50 Hz 0 V, Försörjningsspänning vid AC 60 Hz 0 V, Försörjningsspänning vid DC 19,2..30 V, Spänningstyp för försörjningsspänning DC, Antal hårdvarugränssnitt Industrial Ethernet 2, Antal hårdvarugränssnitt seriell RS-232 1, Antal hårdvarugränssnitt seriell RS-485 1, Antal hårdvarugränssnitt USB 2, Antal hårdvarugränssnitt övriga 1, Med mjukvarugränssnitt Ja, Stöder protokoll för TCP/IP Ja, Stöder protokoll för PROFIBUS Nej, Stöder protokoll för CAN Ja, Stöder protokoll för INTERBUS Nej, Stöder protokoll för ASI Nej, Stöder protokoll för KNX Nej, Stöder protokoll för MODBUS Ja, Stöder protokoll för Data-highway Nej, Stöder protokoll för DeviceNet Nej, Stöder protokoll för SUCONET Nej, Stöder protokoll för LON Nej, Stöder protokoll för PROFINET IO Nej, Stöder protokoll för PROFINET CBA Nej, Stöder protokoll för SERCOS Nej, Stöder protokoll för ethernet/IP Ja, Stöder protokoll för DeviceNet Safety Nej, Stöder protokoll för INTERBUS Safety Nej, Stöder protokoll för PROFIsafe Nej, Stöder protokoll för SafetyBUS p Nej, Trådlös standard Bluetooth Nej, Trådlös standard WLAN 802.11 Nej, Trådlös standard GPRS Nej, Trådlös standard GSM Nej, Trådlös standard UMTS Nej, IO link master Nej, Typ av display TFT, Med färgdisplay Ja, Antal displayfärger 16777216, Skärmdiagonal 15,6 tum, Antal bildpunkter, horisontellt 1366, Antal bildpunkter, vertikalt 768, Med numeriskt tangentbord Nej, Med alfanumeriskt tangentbord Nej, Antal systemknappar 1, Touch Technology kapacitiv multi-touch, Med meddelandeinfo Ja, Med meddelandesystem (inkl. buffert och bekräftelse) Ja, Processvärdeindikering (utgång) möjlig Ja, Processtandardvärde (ingång) möjlig Ja, Med recept Ja, Antal lösenordsnivåer 200, Med utskrift Ja, Antal online-språk 100, Extra programvarukomponenter som kan laddas Ja, Kapslingsklass (IP), framsidan IP65, NEMA-skydd, framsida 12, Drifttemperatur 0..50 °C, Montering med monteringskena möjlig Nej, Vägg-/direkt montering möjlig Nej, Lämplig för säkerhetsfunktioner Nej, Frontbredd 404 mm, Fronthöjd 255 mm, Monteringsdjup 75,5 mm

DINA FÖRDELAR**GLOBAL HANDEL**

Presentation eibmarkt®

**REKLAMATIONSHANTERING**

Förmånligt och 100 % säkert

**KORT LEVERANSTID**

Lagervara

**99 % KUNDNÖJDHET**

> 500 000 kunder globalt

**25 ÅRS ERFARENHET**

Av global postorderhandel

**ÅTERBETALNING**

Inom 14 dagar

**DHL TRACK & TRACE**

Spåra försändelse

**ORDERCHAT LIVE**

Med orderhistorik

**DATASKYDD**

Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och **eibmarkt®** är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). **eibabo®** är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. **eibabo®** är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

** Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

*** Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för brutto listpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online

