

**MFP8 T568A Kat.6 vinklad - RJ45 8 (8) kontakt  
J00026A4004****Telegärtner**  
J00026A4004  
4018359448950 EAN/GTIN**220,29 SEK** inkl. moms\*\*  
plus **Fraktkostnader**

14-16 dagar\* (SWE)

MFP8 T568A Kat.6 vinklad J00026A4004 Versionsplugg, kontakttyp RJ45 8(8), skärmad, kategori 6, anslutningstyp annan, lämplig för runda kablar, lämplig för tvinnade ledare, lämplig för solida ledare, färg silver, AWG-serie 22 .. 27, Den IP20-skyddade RJ45-kontakten MFP8 4x90 Cat.6A (ISO/IEC) med vinklat hölje och låsning av kabeluttaget i fyra 90°-steg möjliggör tidsbesparande och tillförlitlig montering på plats. Överdrivna kabellängder och de resulterande utrymmesproblemen är ett minne blott. Och tack vare sin kompakta design kan den multiport-kapabla MFP8 4x90 Cat.6A (ISO/IEC) även användas i de trångaste utrymmena. Idealisk för styrskåpet eller i enheter. förmonterad skyddsskåpa, robust zinkformgjuten hölje, 360° skärmning, helautomatisk skärmning mellan trådparen, 3-stegs kabelklämning (kabeldiameter 5,0 till 9,0 mm), kan monteras på 60 sekunder och utan specialverktyg, optimerad för fältanvändning, även under svåra förhållanden, Säker överföring även vid externa störningar, 4-kammar trådhanterare (finns med färgkodning T568A eller T568B och PROFINET), lämplig för kabeldragning i kontorsbyggnader, datacenter, industrianläggningar och hemnätverk, högsta tillförlitlighet, idealisk för reparation och utbyggnad av nätverk, penetrationskontakter lämpliga för solida ledare och tvinnade ledare, Cu-ledardiameter: (J00026A4000, -1, -2, -4110, -4111, -4112) solid tråd 0,51 - 0,64 mm (AWG24/1 - 22/1) tvinnad 0,46 - 0,76 mm (AWG27/7 - 22/7) tråd 0,61 - 0,78 mm (AWG24/19 - 22/19)\*, kärndiameter: 1,0 - 1,6 mm, IP20, kabelns ytterdiameter: 5,5 - 10,0 mm, kabelmatning fritt valbar (4x90°), kabeldragavlastning: SW13, kategori 6A (ISO/IEC) enligt ISO/IEC 11801, livslängd >= 750 sammankopplingscykler, PoE+ enligt till IEEE 802.3at, kontaktdon enligt IEC 60603-7-51, temperaturområde: -40°C till 85°C, skärmande husmaterial: förnicklad pressgjuten zink, kontaktytematerial: Ni1.2Au0.8, återkopplingsbarhet :

**DINA FÖRDELAR****GLOBAL HANDEL**  
*Presentation eibmarkt®***99 % KUNDNÖJDHET**  
*> 500 000 kunder globalt***DHL TRACK & TRACE**  
*Spåra försändelse***REKLAMATIONSHANTERING**  
*Förmånligt och 100 % säkert***25 ÅRS ERFARENHET**  
*Av global postorderhandel***ORDERCHAT LIVE**  
*Med orderhistorik***KORT LEVERANSTID**  
*Lagervara***ÅTERBETALNING**  
*Inom 14 dagar***DATASKYDD**  
*Garanti*

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

**eibabo®** och **eibmarkt®** är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding ([www.eibmarkt.de](http://www.eibmarkt.de)). **eibabo®** är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. **eibabo®** är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

\* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

\*\* Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

\*\*\* Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för brutto listpriser: Tyskland).

**eibabo®** Smart Home-teknikbutiken  
**eibabo®** Beställ prisvärda elartiklar på nätet  
**eibabo®** Köp prisvärda elartiklar online

