Artikelnummer
EB11597573

29.03.2024/01:40

https://www.eibabo.se/rzb/led-tak-vaegglampa-4000k-d305-h115-pmma-tak-vaeggarmatur-1x13-5w-221153.002.3-eb11597573



LED tak/vägglampa 4000K D305 H115 PMMA - Tak- / väggarmatur 1x13,5W 221153.002.3

RZB
221153.002.3
4051859075639 EAN/GTIN

1295,39 SEK inkl. moms**
plus **Fraktkostnader**

14-16 dagar* (SWE)

Lämplig för väggmontering Ja, Lämplig för pendelupphängning Nej, Lämplig för innertakmontering Ja, Lämplig för inbyggnadsmontering Nej, Lämplig för ytmontering Ja, Lämplig för ljusledningskonfiguration Nej, Lämplig för antal ljuskällor 1, Hållare Övrigt, Material i kapsling Plast, Ytskyddshus Övrigt, Kapslingsfärg Vit, Material i skydd Plast, opal, Rasterutförande Ingen, Spänningstyp AC, Märkspänning 220..240 V, Märkström 46..50 mA, Styrenhet LED-driftdon strömstyrt, Med driftdon för armaturer Ja, Utbytbart driftdon Nej, Dimning 0-10V Nej, Dimning 1-10 V Nej, Dimring DALI-2 Nej, Dimmer DALI Nej, Dimmer DMX Nej, Dimmer DSI Nej, Dimring potentiometer (integrerad enhet) Nej, Dämpa GPRS Nej, Dimningslinjeomkopplare Nej, Dimning tillverkarspecifik Nej, Dimning av nätspänningsmodulering Nej, Dimningsfasavsnitt Ja, Dimningsfasstyrning Ja, Dimning programmerbar Nej, Dimmer RF Nej, Dimning av sinusvågsreduktion Nej, Dimning Touch och Dim Nej, Dimmande Zigbee Nej, Dimning med tryckknapp Nej, Dimning beroende på manöverenhet Ja, Utan dimningsfunktion Nej, diffusor Ingen, Ljusfördelning Symmetrisk, Utstrålningsvinkel Extremt bredstrålande >80°, Färgkonsistens (McAdam ellips) SDCM3, Ljusuttag Direkt/indirekt, Livslängd L80 / B10 vid 25 ° C 50000 h, Kapslingsklass (IP) IP43, Skyddsklass (NEMA) Övrigt, Slagtålighet IK02, Skyddsklass I, Lämplig för nödbelysning Nej, Nödströmförsörjning integrerad Nej, Med rörelsedetektor Nej, Med ljussensor Nej, Med ventilationsspringa Nej, För lampeffekt 11 W, Max systemprestanda 11 W, Lampor ljusflöde 119 lm/W, Nominellt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1 1300 lm, Ljusfärg Vit, Färgtemperatur 4000 K, Färgåtergivningsindex CRI 80-89, Reglering av konstant ljusflöde Nej, Höjd/djup 115 mm, Ytterdiameter 305 mm, Antal poler 3, Tvärsnitt för ledare 2,5 mm², Anslutningssätt Instickskläma, Fotobiologisk säkerhet enligt EN 62471 RG1, Panelbegränsning (UGR) 20,3, Justerbar färgtemperatur Nej, Ljusflöde kan ställas in Nej, Utstrålningsvinkel justerbar Nej, Hantering via Bluetooth Nej, Kompatibel med Apple HomeKit Nej, Kompatibel med Google Assistant Nej, Kompatibel med Amazon Alexa Nej, IFTTT-stöd tillgängligt Nej, Ljuskälla LED inte utbytbar, Med ljuskälla Ja

DINA FÖRDELAR

GLOBAL HANDEL
Presentation eibmarkt®

99 % KUNDNÖJDHET
> 500 000 kunder globalt

DHL TRACK & TRACE
Spåra försändelse

REKLAMATIONSHANTERING
Förmånligt och 100 % säkert

25 ÅRS ERFARENHET
Av global postorderhandel

ORDERCHAT LIVE
Med orderhistorik

KORT LEVERANSTID
Lagervara

ÅTERBETALNING
Inom 14 dagar

DATASKYDD
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och **eibmarkt®** är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. eibabo® är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).
** Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.
*** Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för brutto listpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online