



**LED tak/väggglampa 4000K D620 H160 PC - Tak- /
väggarmatur 16x2,2W 311557.002.6**



RZB

311557.002.6

4051859072911 EAN/GTIN

4709,28 SEK inkl. moms**

plus **Fraktkostnader Skrymmande gods**



14-16 dagar* (SWE)

Lämplig för väggmontering Ja, Lämplig för pendelupphängning Nej, Lämplig för innertakmontering Ja, Lämplig för inbyggnadsmontering Nej, Lämplig för ytmontering Ja, Lämplig för ljusledningskonfiguration Nej, Lämplig för antal ljuskällor 16, Hållare Övrigt, Material i kapsling Stål, Ytskyddshus Pulverbelagd, Kapslingsfärg Vit, Material i skydd Plast, opal, Rasterutförande Ingen, Spänningstyp AC/DC, Märkspänning 220..240 V, Märkström 158..173 mA, Styrenhet LED-driftdon strömstyrt, Med driftdon för armaturer Ja, Utbytbar driftdon Ja, Dimning 0-10V Nej, Dimning 1-10 V Nej, Dimring DALI-2 Nej, Dimmer DALI Nej, Dimmer DMX Nej, Dimmer DSI Nej, Dimring potentiometer (integrerad enhet) Nej, Dämpa GPRS Nej, Dimningslinjeomkopplare Nej, Dimning tillverkarstypspecifik Nej, Dimning av nätspänningsmodulering Nej, Dimningsfasavsnitt Nej, Dimningsfasstyrning Nej, Dimning programmerbar Nej, Dimmer RF Nej, Dimning av sinusvågsreduktion Nej, Dimning Touch och Dim Nej, Dimmande Zigbee Nej, Dimning med tryckknapp Nej, Dimning beroende på manöverenhet Nej, Utan dimningsfunktion Ja, diffusor Ingen, Ljusfördelning Symmetrisk, Utstrålningsvinkel Extremt bredstrålande >80°, Färgkonsistens (McAdam ellips) SDCM4, Ljusuttag Direkt, Livslängd L80 / B10 vid 25 ° C 50000 h, Kapslingsklass (IP) IP40, Skyddsklass (NEMA) Övrigt, Slagtalighet IK10, Skyddsklass I, Lämplig för nödbelysning Ja, Nödströmförsörjning integrerad Nej, Med rörelsedetektor Nej, Med ljussensor Nej, Med ventilationsspringa Nej, För lampeffekt 38 W, Max systemprestanda 38 W, Lampor ljusflöde 112 lm/W, Nominellt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1 4250 lm, Ljusfärg Vit, Färgtemperatur 4000 K, Färgåtergivningindex CRI 80-89, Effektfaktor 0,95, Reglering av konstant ljusflöde Nej, Höjd/djup 160 mm, Ytterdiameter 620 mm, Antal poler 3, Tvärsnitt för ledare 2,5 mm², Anslutningssätt Insticksklämma, Harmonisk distorsion (THD) 0,15, Fotobiologisk säkerhet enligt EN 62471 RG0, Panelbegränsning (UGR) 19,8, Justerbar färgtemperatur Nej, Ljusflöde kan ställas in Nej, Utstrålningsvinkel justerbar Nej, Hantering via Bluetooth Nej, Kompatibel med Apple HomeKit Nej, Kompatibel med Google Assistant Nej, Kompatibel med Amazon Alexa Nej, IFTTT-stöd tillgängligt Nej, Ljuskälla LED inte utbytbar, Med ljuskälla Ja

DINA FÖRDELAR



GLOBAL HANDEL
Presentation eibmarkt®



REKLAMATIONSHANTERING
Förmånligt och 100 % säkert



KORT LEVERANSTID
Lagervara



99 % KUNDNÖJDHET
> 500 000 kunder globalt



25 ÅRS ERFARENHET
Av global postorderhandel



ÅTERBETALNING
Inom 14 dagar



DHL TRACK & TRACE
Spåra försändelse



ORDERCHAT LIVE
Med orderhistorik



DATASKYDD
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och eibmarkt® är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. eibabo® är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

** Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

*** Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för brutto listpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online

