

**LED tak/väggglampa 3000K D675H50dimDALI - Tak- /
väggarmatur 1x60W 311848.000.76**



RZB

311848.000.76

4051859065180 EAN/GTIN

16520,76 SEK inkl. moms**

plus **Fraktkostnader Skrymmande gods**



14-16 dagar* (SWE)



Lämplig för väggmontering Ja, Lämplig för pendelupphängning Nej, Lämplig för innertakmontering Ja, Lämplig för inbyggnadsmontering Nej, Lämplig för ytmontering Ja, Lämplig för ljusledningskonfiguration Nej, Lämplig för antal ljuskällor 1, Hållare Övrigt, Material i kapsling Aluminium, Ytskyddshus Pulverbelagd, Kapslingsfärg Aluminium, Material i skydd Glas strukturerat, Rasterutförande Ingen, Spänningstyp AC, Märkspänning 230 V, Märkström 222 mA, Styrenhet LED-driftdon strömstyrt, Med driftdon för armaturer Ja, Utbytbar driftdon Ja, Dimming 0-10V Nej, Dimming 1-10 V Nej, Dimming DALI-2 Nej, Dimmer DALI Ja, Dimmer DMX Nej, Dimmer DSI Nej, Dimming potentiometer (integrerad enhet) Nej, Dämpa GPRS Nej, Dimningslinjeomkopplare Nej, Dimming tillverkarsspecifik Nej, Dimming av nätspänningsmodulering Nej, Dimningsfasavsnitt Nej, Dimningsfasstyrning Nej, Dimming programmerbar Nej, Dimmer RF Nej, Dimming av sinusvågsreduktion Nej, Dimming Touch och Dim Nej, Dimmande Zigbee Nej, Dimming med tryckknapp Nej, Dimming beroende på manöverenhet Ja, Utan dimningsfunktion Nej, diffusor Ingen, Ljusfördelning Symmetrisk, Utstrålningsvinkel Extremt bredstrålande >80°, Färgkonsistens (McAdam ellips) SDCM3, Ljusuttag Direkt, Energieffektivitetsindex (EEL) 0,22, Kapslingsklass (IP) IP40, Skyddsklass (NEMA) Övrigt, Slagåtlighet IK02, Skyddsklass I, Lämplig för nödbelysning Nej, Nödströmförsörjning integrerad Nej, Med rörelsedetektor Nej, Med ljussensor Nej, Med ventilationsspringa Nej, För lampeffekt 51 W, Max systemprestanda 51 W, Lampor ljusflöde 102 lm/W, Nominellt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1 5200 lm, Ljusfärg Vit, Färgtemperatur 3000 K, Färgåtergivningindex CRI 80-89, Effektfaktor 0,98, Reglering av konstant ljusflöde Nej, Höjd/djup 50 mm, Ytterdiameter 675 mm, Antal poler 5, Tvärsnitt för ledare 2,5 mm², Anslutningssätt Insticksklämma, Fotobiologisk säkerhet enligt EN 62471 RG1, Panelbegränsning (UGR) 21,5, Justerbar färgtemperatur Nej, Ljusflöde kan ställas in Steglös, Utstrålningsvinkel justerbar Nej, Hantering via Bluetooth Nej, Kompatibel med Apple HomeKit Nej, Kompatibel med Google Assistant Nej, Kompatibel med Amazon Alexa Nej, IFTTT-stöd tillgängligt Nej, Ljuskälla LED inte utbytbar, Med ljuskälla Ja

DINA FÖRDELAR



GLOBAL HANDEL
Presentation eibmarkt®



REKLAMATIONSHANTERING
Förmånligt och 100 % säkert



KORT LEVERANSTID
Lagervara



99 % KUNDNÖJDHET
> 500 000 kunder globalt



25 ÅRS ERFARENHET
Av global postorderhandel



ÅTERBETALNING
Inom 14 dagar



DHL TRACK & TRACE
Spåra försändelse



ORDERCHAT LIVE
Med orderhistorik



DATASKYDD
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och eibmarkt® är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. eibabo® är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

** Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

*** Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för brutto listpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online

