


LED tak/vägglampa 4000K D675H50dimDALI - Tak- / väggarmatur 1x60W 311849.000.1.76

RZB
311849.000.1.76
4051859065234 EAN/GTIN

10691,60 SEK inkl. moms**

plus **Fraktkostnader Skrymmande gods**

14-16 dagar* (SWE)

Lämplig för väggmontering Ja, Lämplig för pendelupphängning Nej, Lämplig för innertakmontering Ja, Lämplig för inbyggnadsmontering Nej, Lämplig för ytmontering Ja, Lämplig för ljusledningskonfiguration Nej, Lämplig för datorarbetsplatser enligt EN 12464-1 Ja, Lämplig för antal ljuskällor 1, Hållare Övrigt, Material i kapsling Aluminium, Ytskyddshus Pulverbelagd, Kapslingsfärg Aluminium, Material i skydd Plast, opal, Rasterutförande Ingen, Spänningstyp AC/DC, Märkspänning 230 V, Märkström 126 mA, Styrenhet LED-driftdon strömstyrt, Med driftdon för armaturer Ja, Utbytbart driftdon Ja, Dimning 0-10V Nej, Dimning 1-10 V Nej, Dimring DALI-2 Nej, Dimmer DALI Ja, Dimmer DMX Nej, Dimmer DSI Nej, Dimring potentiometer (integrerad enhet) Nej, Dämpa GPRS Nej, Dimningslinjeomkopplare Nej, Dimning tillverkarspecifik Nej, Dimning av nätspänningsmodulering Nej, Dimningsfasavsnitt Nej, Dimningsfasstyrning Nej, Dimning programmerbar Nej, Dimmer RF Nej, Dimning av sinusvågsreduktion Nej, Dimning Touch och Dim Nej, Dimmande Zigbee Nej, Dimning med tryckknapp Nej, Dimning beroende på manöverenhet Ja, Utan dimningsfunktion Nej, diffusor Övrigt, Ljusfördelning Symmetrisk, Utstrålningsvinkel Extremt bredstrålande >80°, Färgkonsistens (McAdam ellips) SDCM3, Ljusuttag Direkt, Energieffektivitetsindex (EEI) 0,08, Kapslingsklass (IP) IP40, Skyddsklass (NEMA) Övrigt, Slagtålighet IK03, Skyddsklass I, Lämplig för nödbelysning Nej, Nödströmförsörjning integrerad Nej, Med rörelsedetektor Nej, Med ljussensor Nej, Med ventilationsspringa Nej, För lampeffekt 29 W, Max systemprestanda 29 W, Lampor ljusflöde 126 lm/W, Nominellt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1 3650 lm, Ljusfärg Vit, Färgtemperatur 4000 K, Färgåtergivningsindex CRI 80-89, Effektfaktor 0,95, Reglering av konstant ljusflöde Nej, Höjd/djup 50 mm, Ytterdiameter 675 mm, Antal poler 5, Tvärsnitt för ledare 2,5 mm², Anslutningssätt Instickslämma, Harmonisk distorsion (THD) 0,1, Fotobiologisk säkerhet enligt EN 62471 RG1, Panelbegränsning (UGR) 18,9, Justerbar färgtemperatur Nej, Ljusflöde kan ställas in Steglös, Utstrålningsvinkel justerbar Nej, Hantering via Bluetooth Nej, Kompatibel med Apple HomeKit Nej, Kompatibel med Google Assistant Nej, Kompatibel med Amazon Alexa Nej, IFTTT-stöd tillgängligt Nej, Ljuskälla LED inte utbytbar, Med ljuskälla Ja

DINA FÖRDELAR

GLOBAL HANDEL
Presentation eibmarkt®

99 % KUNDNÖJDHET
> 500 000 kunder globalt

DHL TRACK & TRACE
Spåra försändelse

REKLAMATIONSHANTERING
Förmånligt och 100 % säkert

25 ÅRS ERFARENHET
Av global postorderhandel

ORDERCHAT LIVE
Med orderhistorik

KORT LEVERANSTID
Lagervara

ÅTERBETALNING
Inom 14 dagar

DATASKYDD
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och **eibmarkt®** är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. eibabo® är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).
** Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.
*** Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för brutto listpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online