

**LED taklampe 4000K - Tak- / väggarmatur 1x25W
312186.002.1**



RZB

312186.002.1

4051859223771 EAN/GTIN



1791,62 SEK inkl. moms**

plus **Fraktkostnader**



3-5 dagar* (SWE)

Lämplig för väggmontering Nej, Lämplig för pendelupphängning Nej, Lämplig för innetakmontering Ja, Lämplig för inbyggnadsmontering Nej, Lämplig för ytmontering Ja, Lämplig för ljusledningskonfiguration Nej, Lämplig för antal ljuskällor 1, Hållare Övrigt, Material i kapsling Aluminium, Ytskyddshus Pulverbelagd, Kapslingsfärg Vit, Material i skydd Plast, transparent, Rasterutförande Ingen, Spänningstyp AC, Märkspänning 220..240 V, Märkström 104..114 mA, Styrenhet LED-driftdon strömstyrt, Med driftdon för armaturer Ja, Utbytbar driftdon Nej, Dimning 0-10V Nej, Dimning 1-10 V Nej, Dimming DALI-2 Nej, Dimmer DALI Nej, Dimmer DMX Nej, Dimmer DSI Nej, Dimming potentiometer (integrerad enhet) Nej, Dämpa GPRS Nej, Dimningslinjeomkopplare Nej, Dimning tillverkarspecifik Nej, Dimning av nätspänningsmodulering Nej, Dimningsfasavsnitt Nej, Dimningsfasstyrning Nej, Dimming programmerbar Nej, Dimmer RF Nej, Dimning av sinusvågsreduktion Nej, Dimming Touch och Dim Nej, Dimmande Zigbee Nej, Dimming med tryckknapp Nej, Dimming beroende på manöverenhet Nej, Utan dimningsfunktion Ja, diffusor Ingen, Ljusfördelning Symmetrisk, Utstrålningsvinkel bredbalk 41-80 °, Ljusuttag Direkt, Livslängd L80 / B10 vid 25 ° C 40000 h, Kapslingsklass (IP) IP40, Skyddsklass (NEMA) Övrigt, Slagtålighet IK06, Skyddsklass I, Lämplig för nödbelysning Nej, Nödströmförsörjning integrerad Nej, Med rörelsedetektor Nej, Med ljussensor Nej, Med ventilationsspringa Nej, För lampeffekt 25 W, Max systemprestanda 25 W, Lampor ljusflöde 120 lm/W, Nominellt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1 3000 lm, Ljusfärg Vit, Färgtemperatur 4000 K, Färgåtergivningsindex CRI 80-89, Effektfaktor 0,97, Reglering av konstant ljusflöde Nej, Höjd/djup 33 mm, Ytterdiameter 400 mm, Antal poler 2, Tvärsnitt för ledare 4 mm², Anslutningssätt Insticksklämma, Fotobiologisk säkerhet enligt EN 62471 RG1, Panelbegränsning (UGR) 20, Justerbar färgtemperatur Nej, Ljusflöde kan ställas in Nej, Utstrålningsvinkel justerbar Nej, Hantering via Bluetooth Nej, Kompatibel med Apple HomeKit Nej, Kompatibel med Google Assistant Nej, Kompatibel med Amazon Alexa Nej, IFTTT-stöd tillgängligt Nej, Ljuskälla LED inte utbytbar, Med ljuskälla Ja

DINA FÖRDELAR



GLOBAL HANDEL
Presentation eibmarkt®



99 % KUNDNÖJDHET
> 500 000 kunder globalt



DHL TRACK & TRACE
Spåra försändelse



REKLAMATIONSHANTERING
Förmånligt och 100 % säkert



25 ÅRS ERFARENHET
Av global postorderhandel



ORDERCHAT LIVE
Med orderhistorik



KORT LEVERANSTID
Lagervara



ÅTERBETALNING
Inom 14 dagar



DATASKYDD
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och eibmarkt® är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. eibabo® är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

** Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

*** Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för brutto listpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online

