

**LED vägg taklampa 4000K - Tak- / väggarmatur 1x21W
581639.0031.1****RZB**

581639.0031.1

4051859227298 EAN/GTIN

2954,85 SEK inkl. moms**plus **Fraktkostnader**

14-16 dagar* (SWE)

Lämplig för väggmontering Ja, Lämplig för pendelupphängning Nej, Lämplig för innertakmontering Ja, Lämplig för inbyggnadsmontering Nej, Lämplig för ytmontering Ja, Lämplig för ljusledningskonfiguration Nej, Lämplig för antal ljuskällor 1, Hållare Övrigt, Material i kapsling Aluminium, Ytskyddshus Pulverbelagd, Kapslingsfärg Antracit, Material i skydd Glas opal, Rasterutförande Ingen, Spänningstyp AC, Märkspänning 220..240 V, Märkström 79..86 mA, Styrenhet LED-driftdon strömstyrt, Med driftdon för armaturer Ja, Utbytbar driftdon Nej, Dimning 0-10V Nej, Dimning 1-10 V Nej, Dimring DALI-2 Nej, Dimmer DALI Nej, Dimmer DMX Nej, Dimmer DSI Nej, Dimring potentiometer (integrerad enhet) Nej, Dämpa GPRS Nej, Dimningslinjeomkopplare Nej, Dimning tillverkarspecifik Nej, Dimning av nätspänningsmodulering Nej, Dimningsfasavsnitt Nej, Dimningsfasstyrning Nej, Dimning programmerbar Nej, Dimmer RF Nej, Dimning av sinusvågsreduktion Nej, Dimning Touch och Dim Nej, Dimmande Zigbee Nej, Dimning med tryckknapp Nej, Dimning beroende på manöverenhet Nej, Utan dimningsfunktion Ja, diffusor Ingen, Ljusfördelning Symmetrisk, Utstrålningsvinkel Extremt bredstrålande >80°, Färgkonsistens (McAdam ellips) SDCM3, Ljusuttag Direkt, Livslängd L80 / B10 vid 25 ° C 50000 h, Kapslingsklass (IP) IP65, Skyddsklass (NEMA) Övrigt, Slagtålighet IK07, Skyddsklass I, Lämplig för nödbelysning Nej, Nödströmförsörjning integrerad Nej, Med rörelsedetektor Nej, Med ljussensor Nej, Med ventilationsspringa Nej, För lampeffekt 19 W, Max systemprestanda 19 W, Lampor Ljusflöde 66 lm/W, Nominellt Ljusflöde enligt IEC 62722-2-1 1250 lm, Ljusfärg Vit, Färgtemperatur 4000 K, Färgåtergivningindex CRI 80-89, Reglering av konstant ljusflöde Nej, Höjd/djup 120 mm, Ytterdiameter 400 mm, Antal poler 3, Tvärsnitt för ledare 1,5 mm², Anslutningssätt Insticksklämma, Fotobiologisk säkerhet enligt EN 62471 RG1, Panelbegränsning (UGR) 21,3, Justerbar färgtemperatur Nej, Ljusflöde kan ställas in Nej, Utstrålningsvinkel justerbar Nej, Hantering via Bluetooth Nej, Kompatibel med Apple HomeKit Nej, Kompatibel med Google Assistant Nej, Kompatibel med Amazon Alexa Nej, IFTTT-stöd tillgängligt Nej, Ljuskälla LED inte utbytbar, Med ljuskälla Ja

DINA FÖRDELAR**GLOBAL HANDEL**
Presentation eibmarkt®**REKLAMATIONSHANTERING**
Förmånligt och 100 % säkert**KORT LEVERANSTID**
Lagervara**99 % KUNDNÖJDHET**
> 500 000 kunder globalt**25 ÅRS ERFARENHET**
Av global postorderhandel**ÅTERBETALNING**
Inom 14 dagar**DHL TRACK & TRACE**
Spåra försändelse**ORDERCHAT LIVE**
Med orderhistorik**DATASKYDD**
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och eibmarkt® är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. eibabo® är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

** Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

*** Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för brutto listpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online

