



LED infälld spotlight 350mA 3000K vit - Downlight 1x12W
LED kan inte bytas ut 12527073



Brumberg
12527073
4251433915072 EAN/GTIN

508,88 SEK inkl. moms**
plus **Fraktkostnader**



14-16 dagar* (SWE)

Lämplig för väggmontering Nej, Lämplig för inbyggnadsmontering Ja, Lämplig för ytmontering Nej, Lämplig för pendelupphängning Nej, Lämplig för innertakmontering Ja, Lämplig för traversmontering Nej, Lämplig för plattforms-/golvmontage Nej, Lämplig för montage på samlingsskena Nej, Lämplig för klämmontage Nej, Lämplig för kabelsystem Nej, Ställbarhet Kan inte justeras, Med rörelsedetektor Nej, Med ljussensor Nej, Ljuskälla LED inte utbytbar, Med ljuskälla Ja, Lämplig för antal ljuskällor 1, Hållare Övrigt, Material i kapsling Aluminium, Ytskydd Övrigt, Kapslingsfärg Vit, Material i skydd Plast, opal, Borstad yta Nej, Spänningstyp DC, LED-nominerad ström vid konstant ström 350 mA, Styrenhet LED-driftdon strömstyrt, Med driftton för armaturer Nej, Dimning beroende på manöverenhet Nej, Dimning 0-10V Nej, Dimning 1-10 V Nej, Dimring DALI-2 Nej, Dimmer DALI Nej, Dimmer DMX Nej, Dimmer DSI Nej, Dimring potentiometer (integrerad enhet) Nej, Dämpa GPRS Nej, Dimningslinjeomkopplare Nej, Dimning tillverkarspecifik Nej, Dimning av nätspänningsmodulering Nej, Dimningsfasavsnitt Nej, Dimningsfasstyrning Nej, Dimning programmerbar Nej, Dimmer RF Nej, Dimning av sinusvägsreduktion Nej, Dimning Touch och Dim Nej, Dimmande Zigbee Nej, Dimning med tryckknapp Nej, Utan dimningsfunktion Nej, Reflektor Ingen, Ljusfördelning Symmetrisk, Utstrålningsvinkel bredbalk 41-80 °, Ljusuttag Direkt, Livslängd L70 / B50 vid 25 ° C 50000 h, Reglering av konstant ljusflöde Nej, Kapslingsklass (IP) IP20, Skyddsklass III, För lampeffekt 12 W, Max systemprestanda 12 W, Ljuskälla Vit, Färgtemperatur 3000 K, Färgåtergivningsindex CRI 80-89, Ljusflöde 960 lm, Nominellt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1 960 lm, Justerbar färgtemperatur Nej, Ljusflöde kan ställas in Nej, Utstrålningsvinkel justerbar Nej, Höjd/djup 4 mm, Ytterdiameter 136 mm, Monteringshöjd/-djup 50 mm, Monteringsdiameter 120 mm, Nödströmförsörjning integrerad Nej, Lampor ljusflöde 80 lm/W, IFTTT-stöd tillgängligt Nej, Kompatibel med Apple HomeKit Nej, Kompatibel med Google Assistant Nej, Kompatibel med Amazon Alexa Nej

DINA FÖRDELAR



GLOBAL HANDEL
Presentation eibmarkt®



REKLAMATIONSHANTERING
Förmånligt och 100 % säkert



KORT LEVERANSTID
Lagervara



99 % KUNDNÖJDHET
> 500 000 kunder globalt



25 ÅRS ERFARENHET
Av global postorderhandel



ÅTERBETALNING
Inom 14 dagar



DHL TRACK & TRACE
Spåra försändelse



ORDERCHAT LIVE
Med orderhistorik



DATASKYDD
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och eibmarkt® är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. eibabo® är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

** Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

*** Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för bruttolistpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online

