

**LED infälld lampa 3000K, antracit - Tak- / väggarmatur
Altigo G2 C #7112450****Trilux**
Altigo G2 C #7112450
7112450
4018242402588 EAN/GTIN**6223,41 SEK** inkl. moms**
plus **Fraktkostnader Skrymmande gods**

14-16 dagar* (SWE)

Lämplig för väggmontering Nej, Lämplig för pendelupphängning Nej, Lämplig för innertakmontering Ja, Lämplig för inbyggnadsmontering Ja, Lämplig för ytmontering Nej, Lämplig för ljusledningskonfiguration Nej, Lämplig för antal ljuskällor 1, Hållare Övrigt, Material i kapsling Aluminium, Kapslingsfärg Antracit, Material i skydd Övrigt, Rasterutförande Ingen, Spänningstyp DC, Märkspänning 24 V, Styrenhet Elektronisk transformator, Med driftdon för armaturer Nej, Utbytbar driftdon Ja, Dimming 0-10V Nej, Dimming 1-10 V Nej, Dimring DALI-2 Nej, Dimmer DALI Nej, Dimmer DMX Nej, Dimmer DSI Nej, Dimring potentiometer (integrerad enhet) Nej, Dämpa GPRS Nej, Dimningslinjeomkopplare Nej, Dimning tillverkarspecifik Nej, Dimning av nätspänningsmodulering Nej, Dimningsfasavsnitt Nej, Dimningsfasstyrning Nej, Dimning programmerbar Nej, Dimmer RF Nej, Dimning av sinusvågsreduktion Nej, Dimning Touch och Dim Nej, Dimmande Zigbee Nej, Dimming med tryckknapp Nej, Dimming beroende på manöverenhet Nej, Utan dimningsfunktion Ja, diffusor lins, Ljusfördelning Symmetrisk, Utstrålningsvinkel bredbalk 41-80 °, Färgkonsistens (McAdam ellips) SDCM3, Ljusuttag Direkt, Kapslingsklass (IP) IP65, Skyddsklass (NEMA) Övrigt, Slagtålighet IK05, Skyddsklass III, Lämplig för nödbelysning Nej, Nödbelysningsförsörjning integrerad Nej, Med rörelsedetektor Nej, Med ljussensor Nej, Med ventilationsspringa Nej, Max systemprestanda 10,5 W, Lampor ljusflöde 76 lm/W, Nominellt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1 800 lm, Ljuskälla Vit, Färgtemperatur 3000 K, Flimmervärde Pst LM 0,3, Färgåtergivningindex CRI 80-89, Effektfaktor 0,9, Stroboskopeffektvärde SVM 0,3, Bredd 43 mm, Höjd/djup 32 mm, Längd 620 mm, Monteringslängd 610 mm, Monteringsbredd 36 mm, Monteringshöjd/-djup 43 mm, Typ av ledningar fullbordan, Antal poler 2, Anslutningssätt Övrigt, Harmonisk distorsion (THD) 10, Fotobiologisk säkerhet enligt EN 62471 RG1, Justerbar färgtemperatur Nej, Ljusflöde kan ställas in Nej, Utstrålningsvinkel justerbar Nej, Hantering via Bluetooth Nej, Kompatibel med Apple HomeKit Nej, Kompatibel med Google Assistant Nej, Kompatibel med Amazon Alexa Nej, IFTTT-stöd tillgängligt Nej, Ljuskälla LED inte utbytbar, Med ljuskälla Ja

DINA FÖRDELAR**GLOBAL HANDEL**
Presentation eibmarkt®**REKLAMATIONSHANTERING**
Förmånligt och 100 % säkert**KORT LEVERANSTID**
Lagervara**99 % KUNDNÖJDHET**
> 500 000 kunder globalt**25 ÅRS ERFARENHET**
Av global postorderhandel**ÅTERBETALNING**
Inom 14 dagar**DHL TRACK & TRACE**
Spåra försändelse**ORDERCHAT LIVE**
Med orderhistorik**DATASKYDD**
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och eibmarkt® är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. eibabo® är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

** Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

*** Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för brutto listpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online

