

LED infälld spotlight 700mA 4000K vit - Downlight LED kan inte bytas ut 12530074**Brumberg**
12530074
4251433917878 EAN/GTIN**471,02 SEK** inkl. moms**
plus **Fraktkostnader**

14-16 dagar* (SWE)



Lämplig för väggmontering Nej, Lämplig för inbyggnadsmontering Ja, Lämplig för ytmontering Nej, Lämplig för pendelupphängning Nej, Lämplig för innertakmontering Ja, Lämplig för traversmontering Nej, Lämplig för plattforms-/golvmontage Nej, Lämplig för klämmontage Nej, Lämplig för kabelsystem Nej, Ställbarhet Kan inte justeras, Med rörelsedetektor Nej, Med ljussensor Nej, Ljuskälla LED inte utbytbar, Med ljuskälla Ja, Lämplig för antal ljuskällor 1, Hållare Övrigt, Material i kapsling Aluminium, Ytskydd Övrigt, Kapslingsfärg Vit, Material i skydd Glas transparent, Borstad yta Nej, Spänningstyp DC, LED-nominerad ström vid konstant ström 700 mA, Styrenhet LED-driftdon strömstyrt, Med driftdon för armaturer Nej, Dimning beroende på manöverenhet Nej, Dimning 0-10V Nej, Dimning 1-10 V Nej, Dimring DALI-2 Nej, Dimmer DALI Nej, Dimmer DMX Nej, Dimmer DSI Nej, Dimring potentiometer (integrerad enhet) Nej, Dämpa GPRS Nej, Dimningslinjeomkopplare Nej, Dimning tillverkarspecifik Nej, Dimning av nätspänningsmodulering Nej, Dimningsfasavsnitt Nej, Dimningsfasstyrning Nej, Dimning programmerbar Nej, Dimmer RF Nej, Dimning av sinusvågsreduktion Nej, Dimning Touch och Dim Nej, Dimmande Zigbee Nej, Dimning med tryckknapp Nej, Utan dimningsfunktion Nej, Reflektor Högglossig, Ljusfördelning Symmetrisk, Utstrålningsvinkel medelstrålning 21-40 °, Ljusuttag Direkt, Livslängd L70 / B50 vid 25 ° C 50000 h, Reglering av konstant ljusflöde Nej, Kapslingsklass (IP) IP20, Skyddsklass III, För lampeffekt 7 W, Max systemprestanda 7 W, Ljusfärg Vit, Färgtemperatur 4000 K, Färgåtergivningsindex CRI 80-89, Ljusflöde 660 lm, Nominellt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1 660 lm, Justerbar färgtemperatur Nej, Ljusflöde kan ställas in Nej, Utstrålningsvinkel justerbar Nej, Bredd 92 mm, Höjd/djup 3 mm, Längd 92 mm, Monteringshöjd/-djup 62 mm, Monteringsdiameter 83 mm, Nödströmförsörjning integrerad Nej, Lampor ljusflöde 94,29 lm/W, IFTTT-stöd tillgängligt Nej, Kompatibel med Apple HomeKit Nej, Kompatibel med Google Assistant Nej, Kompatibel med Amazon Alexa Nej

DINA FÖRDELAR**GLOBAL HANDEL**
Presentation eibmarkt®**REKLAMATIONSHANTERING**
Förmånligt och 100 % säkert**KORT LEVERANSTID**
Lagervara**99 % KUNDNÖJDHET**
> 500 000 kunder globalt**25 ÅRS ERFARENHET**
Av global postorderhandel**ÅTERBETALNING**
Inom 14 dagar**DHL TRACK & TRACE**
Spåra försändelse**ORDERCHAT LIVE**
Med orderhistorik**DATASKYDD**
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och eibmarkt® är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. eibabo® är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

** Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

*** Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för brutto listpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online

