

**LED vägg-/taklampla 3000/4000/5700K, ws - Tak- /  
väggarmatur 1x25W 221176.002.2****RZB**

221176.002.2

4051859426912 EAN/GTIN

**1388,53 SEK** inkl. moms\*\*plus **Fraktkostnader****3-5 dagar\* (SWE)**

Lämplig för väggmontering Ja, Lämplig för pendelupphängning Nej, Lämplig för innertakmontering Ja, Lämplig för inbyggnadsmontering Nej, Lämplig för ytmontering Ja, Lämplig för ljusledningskonfiguration Nej, Lämplig för antal ljuskällor 1, Hållare Övrigt, Material i kapsling Plast, Ytskyddshus Övrigt, Kapslingsfärg Vit, Material i skydd Plast, opal, Rasterutförande Ingen, Spänningstyp AC, Märkspänning 220..240 V, Märkström 104..114 mA, Styrenhet EVG, Med driftdon för armaturer Ja, Utbytbar driftdon Nej, Dimming 0-10V Nej, Dimming 1-10 V Nej, Dimming DALI-2 Nej, Dimmer DALI Nej, Dimmer DMX Nej, Dimmer DSI Nej, Dimming potentiometer (integrerad enhet) Nej, Dämpa GPRS Nej, Dimningslinjeomkopplare Nej, Dimming tillverkarsspecifik Nej, Dimming av nätspänningsmodulering Nej, Dimningsfasavsnitt Nej, Dimningsfasstyrning Nej, Dimming programmerbar Nej, Dimmer RF Nej, Dimming av sinusvågsreduktion Nej, Dimming Touch och Dim Nej, Dimmande Zigbee Nej, Dimming med tryckknapp Nej, Dimming beroende på manöverenhet Nej, Utan dimningsfunktion Ja, diffusor Ingen, Ljusfördelning Symmetrisk, Utstrålningsvinkel Extremt bredstrålande >80°, Färgkonsistens (McAdam ellips) SDCM6, Ljusuttag Direkt/indirekt, Livslängd L70 / B50 vid 25 ° C 40000 h, Kapslingsklass (IP) IP40, Skyddsklass (NEMA) Övrigt, Slagtålighet IK06, Skyddsklass I, Lämplig för nödbelysning Nej, Nödströmförsörjning integrerad Nej, Med rörelsedetektor Nej, Med ljussensor Nej, Med ventilationsspringa Nej, För lampeffekt 25 W, Max systemprestanda 25 W, Lampor ljusflöde 96 lm/W, Nominellt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1 2400 lm, Ljusfärg Vit, Färgtemperatur 3000..5700 K, Färgåtergivningindex CRI 80-89, Effektfaktor 0,9, Reglering av konstant ljusflöde Nej, Höjd/djup 63 mm, Ytterdiameter 400 mm, Typ av ledningar fullbordan, Antal poler 2, Tvärsnitt för ledare 4 mm², Anslutningssätt Insticksklämma, Fotobiologisk säkerhet enligt EN 62471 RG1, Panelbegränsning (UGR) 22,4, Justerbar färgtemperatur Steg, Ljusflöde kan ställas in Nej, Utstrålningsvinkel justerbar Nej, Hantering via Bluetooth Nej, Kompatibel med Apple HomeKit Nej, Kompatibel med Google Assistant Nej, Kompatibel med Amazon Alexa Nej, IFTTT-stöd tillgängligt Nej, Ljuskälla LED inte utbytbar, Med ljuskälla Ja

**DINA FÖRDELAR****GLOBAL HANDEL**  
*Presentation eibmarkt®***REKLAMATIONSHANTERING**  
*Förmånligt och 100 % säkert***KORT LEVERANSTID**  
*Lagervara***99 % KUNDNÖJDHET**  
*> 500 000 kunder globalt***25 ÅRS ERFARENHET**  
*Av global postorderhandel***ÅTERBETALNING**  
*Inom 14 dagar***DHL TRACK & TRACE**  
*Spåra försändelse***ORDERCHAT LIVE**  
*Med orderhistorik***DATASKYDD**  
*Garanti*

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

**eibabo®** och **eibmarkt®** är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding ([www.eibmarkt.de](http://www.eibmarkt.de)). **eibabo®** är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. **eibabo®** är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

\* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

\*\* Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

\*\*\* Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för brutto listpriser: Tyskland).

**eibabo®** Smart Home-teknikbutiken  
**eibabo®** Beställ prisvärda elartiklar på nätet  
**eibabo®** Köp prisvärda elartiklar online

