

**Kedjedrivning Enkel 1A/400mm/Svart - Fönsteröppnare
WMX 814-1B0400S E1****WindowMaster**
WMX 814-1B0400S E1
5706654400542 EAN/GTIN**4177,89 SEK** inkl. moms**
plus **Fraktkostnader**

14-16 dagar* (SWE)

Kedjedrift enkel 1A/400mm/svart WMX 814-1B0400S E1 tryckkraft 2000N, max öppningsbredd 400mm, skyddsklass (IP) IP20, aluminiumhus, strömförbrukning 1A, anslutningsspänning 24V, längd på anslutningskabel 5m, bredd 37mm höjd 25mm, programmerbar 24V DC kedjedrift för ytmontering för RWA och komfortventilation. Användningsområde: Styrning via $\pm 24V$ styrenheter eller buss-kapabel MotorController med MotorLink®-teknik, kan kopplas till en WMB-låsning, synkronisering av upp till 4 fönsterdrifter, ingen extern synkroniseringsmodul nödvändig, exakt digital positionsåterkoppling och möjlig programmering av 3 olika hastigheter i kombination med MotorLink®-reglage, soft close-funktion, omprogrammering av tryckkraft, hastighet och reversering kan utföras när som helst med WindowMaster programmeringsenhet WAT 100, inbyggd elektronisk lastavstängning/begränsning strömbrytare, motorelektronik med mikrokontroller, frekvensomriktaren växlar till fönstrets idealiska läge för att öka livslängden på fönstertätningen, enkel installation, det finns fyra varianter av frekvensomriktaren: enkeldrift (-1), synkron drift (-2), provdrift (-3) och quattro-drivning (-4), synkrodriven (-2, -3 och -4) har en inbyggd patenterad synkroniseringsfunktion, som säkerställer att drivenheterna kan kommunicera direkt med varandra utan ytterligare moduler och till och med koordinera hastighet och position. På större fönster kan upp till 4 frekvensomriktare installeras utan extra synkroniseringsmodul, frekvensomriktaren är programmerad så att den stannar och reverserar vid motstånd under stängning, frekvensomriktare anslutna till $\pm 24 VDC$ styrenheter (t.ex. WUC), frekvensomriktare anslutna till styrenheter med MotorLink® (t.ex. WSC xxM) har tre olika hastigheter: automatisk styrd hastighet - frekvensomriktarna rör sig långsamt och nästan tyst, manuellt styrd hastighet - frekvensomriktarna rör sig snabbare och hörbart, RWA och säkerhetskontrollerad hastighet - frekvensomriktarna rör sig snabbast, RWA-hastighet har alltid prioritet. Leveransomfång: WMX 814 E1: Frekvensomriktare med 5 m kabel (5-ledar 0,34 mm²) med plintskyddslanslutning och fast-in/fast-on anslutningskabel för WLL matningsledning.

DINA FÖRDELAR**GLOBAL HANDEL**
Presentation eibmarkt®**REKLAMATIONSHANTERING**
Förmånligt och 100 % säkert**KORT LEVERANSTID**
Lagervara**99 % KUNDNÖJDHET**
> 500 000 kunder globalt**25 ÅRS ERFARENHET**
Av global postorderhandel**ÅTERBETALNING**
Inom 14 dagar**DHL TRACK & TRACE**
Spåra försändelse**ORDERCHAT LIVE**
Med orderhistorik**DATASKYDD**
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och eibmarkt® är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. eibabo® är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

** Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

*** Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för brutto listpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online

