



LED spårstrålkastare 2800K 24/36 Gr. ws - Downlight / spot / strålkastare MM78932



IDV
MM78932
4020856789320 EAN/GTIN

524,67 SEK inkl. moms**
plus **Fraktkostnader**



3-5 dagar* (SWE)

Lämplig för väggmontering Nej, Lämplig för inbyggnadsmontering Nej, Lämplig för ytmontering Nej, Lämplig för pendelupphängning Nej, Lämplig för innetakmontering Nej, Lämplig för traversmontering Nej, Lämplig för plattform-/golvmontage Nej, Lämplig för montage på samlingsskena Ja, Lämplig för klämmainstallation Nej, Lämplig för kabelsystem Nej, Ställbarhet Vridbar och svängbar, Med rörelsedetektor Nej, Med ljussensor Nej, Ljuskälla LED inte utbytbar, Med ljuskälla Ja, Lämplig för antal ljuskällor 1, Hållare Ingen, Material i kapsling Aluminium, Ytskydd Lackerad, Kapslingsfärg Vit, Material i skydd Plast, strukturerad, Borstad yta Nej, Spänningstyp AC, Märkspänning 220..240 V, Styrenhet Krävs inte, Med driftdon för armaturer Ja, Utbytbar driftdon Nej, Dimning beroende på manöverenhet Nej, Dimning 0-10V Nej, Dimning 1-10 V Nej, Dimring DALI-2 Nej, Dimmer DALI Nej, Dimmer DMX Nej, Dimmer DSI Nej, Dimring potentiometer (integrerad enhet) Nej, Dämpa GPRS Nej, Dimningslinjeomkopplare Nej, Dimning tillverkarspecifik Nej, Dimning av nätspänningsmodulering Nej, Dimningsfasavsnitt Nej, Dimningsfasstyrning Nej, Dimning programmerbar Nej, Dimmer RF Nej, Dimning av sinusvågsreduktion Nej, Dimning Touch och Dim Nej, Dimmande Zigbee Nej, Dimning med tryckknapp Nej, Utan dimningsfunktion Ja, Reflektor Övrigt, diffusor Övrigt, Ljusfördelning Symmetrisk, Utstrålningsvinkel medelstrålning 21-40 °, Ljusstyg Direkt, Reglering av konstant ljusflöde Nej, Kapslingsklass (IP) IP20, Skyddsklass II, Max systemprestanda 12 W, Ljusfärg Vit, Färgtemperatur 828 K, Färgåtergivningindex CRI 80-89, Ljusflöde 950 lm, Nominellt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1 950 lm, Ljusstyrka 5500 cd, Effektfaktor 0,9, Justerbar färgtemperatur Nej, Ljusflöde kan ställas in Nej, Utstrålningsvinkel justerbar Steg, Höjd/djup 160 mm, Ytterdiameter 50 mm, Typ av ledningar fullbordan, Anslutningssätt Övrigt, Nödströmförsörjning integrerad Nej, Lampor Ljusflöde 79,17 lm/W, IFTTT-stöd tillgängligt Nej, Färgkonsistens (McAdam ellips) SDCM3, Kompatibel med Apple HomeKit Nej, Kompatibel med Google Assistant Nej, Kompatibel med Amazon Alexa Nej

DINA FÖRDELAR



GLOBAL HANDEL
Presentation eibmarkt®



99 % KUNDNÖJDHET
> 500 000 kunder globalt



DHL TRACK & TRACE
Spåra försändelse



REKLAMATIONSHANTERING
Förmånligt och 100 % säkert



25 ÅRS ERFARENHET
Av global postorderhandel



ORDERCHAT LIVE
Med orderhistorik



KORT LEVERANSTID
Lagervara



ÅTERBETALNING
Inom 14 dagar



DATASKYDD
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och eibmarkt® är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. eibabo® är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

** Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

*** Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för bruttolistpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online

