

**LED pendellampa 4000K - Pendelarmatur 1x62W
8629461783418****Performance in Light**

8629461783418

4046075043104 EAN/GTIN

4121,61 SEK inkl. moms**plus **Fraktkostnader Skrymmande gods**

14-16 dagar* (SWE)

Lämplig för datorarbetsplatser enligt EN 12464-1 Ja, Lämplig för ljusledningskonfiguration Ja, Lämplig för antal ljuskällor 1, Hållare Övrigt, Material i kapsling Stål, Kapslingsfärg Vit, Material i skydd Plast, strukturerad, Rasterutförande Ingen, Spänningstyp AC, Märkspänning 220..240 V, Märkström 288..314 mA, LED-nominerad ström vid konstant ström 1800 mA, Styrenhet LED-driftdon strömstyrt, Med driftdon för armaturer Ja, Utbytbar driftdon Ja, Dimning 0-10V Nej, Dimning 1-10 V Nej, Dimmer DALI Nej, Dimring DALI-2 Nej, Dimmer DMX Nej, Dimning programmerbar Nej, Dimmer DSI Nej, Dimmer RF Nej, Dimring potentiometer (integrerad enhet) Nej, Dämpa GPRS Nej, Dimningslinjeomkopplare Nej, Dimning tillverkarspecifik Nej, Dimning av nätspänningsmodulering Nej, Dimningsfasavsnitt Nej, Dimningsfasstyrning Nej, Dimning av sinusvågsreduktion Nej, Dimning Touch och Dim Nej, Dimmande Zigbee Nej, Dimning med tryckknapp Nej, Utan dimningsfunktion Ja, diffusor Övrigt, Reflektor Ingen, Ljusfördelning Symmetrisk, Färgkonsistens (McAdam ellips) SDCM3, Ljusuttag Direkt/indirekt, Direkt-/indirekt proportion kan kontrolleras separat Nej, Livslängd L70 / B50 vid 25 ° C 99800 h, Livslängd L80 / B10 vid 25 ° C 50000 h, Kapslingsklass (IP) IP20, Skyddsklass (NEMA) 1, Slagtålighet IK05, Skyddsklass I, Lämplig för nödbelysning Nej, Nödströmförsörjning integrerad Nej, För lampeffekt 62 W, Max systemprestanda 69 W, Nominellt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1 8680 lm, Ljusfärg Vit, Lampor ljusflöde 125 lm/W, Färgtemperatur 4000 K, Färgåtergivningsindex CRI 80-89, Panelbegränsning (UGR) 16, Effektfaktor 1, Flimmervärde Pst LM 0,7, Reglering av konstant ljusflöde Nej, Stroboskopeffektvärde SVM 0,4, Justerbar färgtemperatur Nej, Ljusflöde kan ställas in Nej, Utstrålningsvinkel justerbar Nej, Bredd 273 mm, Höjd/djup 29 mm, Längd 1538 mm, Med upphängning Nej, Pendellängd 300..1500 mm, Typ av ledningar med genomgående ledningar, Antal poler 3, Tvärsnitt för ledare 1,5 mm², Anslutningssätt Bladkontakt, Kompatibel med Apple HomeKit Nej, Kompatibel med Google Assistant Nej, Kompatibel med Amazon Alexa Nej, IFTTT-stöd tillgängligt Nej, Ljuskälla LED inte utbytbar, Med ljuskälla Ja

DINA FÖRDELAR**GLOBAL HANDEL**
Presentation eibmarkt®**REKLAMATIONSHANTERING**
Förmånligt och 100 % säkert**KORT LEVERANSTID**
Lagervara**99 % KUNDNÖJDHET**
> 500 000 kunder globalt**25 ÅRS ERFARENHET**
Av global postorderhandel**ÅTERBETALNING**
Inom 14 dagar**DHL TRACK & TRACE**
Spåra försändelse**ORDERCHAT LIVE**
Med orderhistorik**DATASKYDD**
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och eibmarkt® är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. eibabo® är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

** Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

*** Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för brutto listpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online

