

**Fläkt, fördröjningsbrytare 19W, 180cbm/h, IP34 - Små
rumsventilator ytmonterad ECA 120 KVZ****Maico**

ECA 120 KVZ

0084.0010

4012799840107 EAN/GTIN

3298,69 SEK inkl. moms**plus **Fraktkostnader**

3-5 dagar* (SWE)

Fläkt, fördröjningsbrytare 19W, 180cbm/h, IP34 ECA 120 KVZ nätfrekvens 50Hz, märkspänning 230V, utanpåliggande monteringsstyp, husmaterial plast, färg vit, volymflöde 180m³/h, skyddsklass (IP) IP34, nominell bredd 120mm, sammansättning övrigt, version Axial, ventilationsriktning, version med ljusreglering: Med elektriskt manövrerad invändig stängning. Barriärfri produkt eftersom den slås på/av automatiskt. Ljusreglaget sätter på fläkten med minsta ljusstyrka i rummet, t.ex. B. när du tänder en lampa. Inkopplingsljusstyrka (på enheten) min 30 lux Avstängningsljusstyrka (på enheten) max 0,3 lux Det finns ingen anledning att installera en strömbrytare. Tillslagsfördröjning ca 50 sekunder. Uppföljningstid ca 6 minuter. Ej hastighetskontrollerbar. Hög leveransvolym trots kompakt storlek. Kombinerar stor leveransvolym med tryckhållfasthet. Termiskt överbelastningsskydd. Hus av slagtålig plast. Skyddsklass II Med VDE-GS-märkning, undantag: ECA 120 24 V. Med skyddande tätningar för att förhindra inträngning av kondens vid montering i tak. Hastighetskontroll tillval för standard ECA-fläktar. Färg trafikvit liknande RAL 9016. Motor: Robust motor med kullager, underhållsfri. Lämplig för kontinuerlig drift. Monteringsanvisning: Snabb och enkel demontering av locket. Fäst snabbt fläkten på röret med två spännfjädrar. Elanslutning: Elanslutning antingen utanpåliggande eller infälld. Säkerhetsanvisningar: ECA 120-enheter med skyddsklass IP 45 kan användas i skyddsområde 1 enligt DIN VDE 0100-701. För detaljer se planeringsinformation. Artikel: ECA 120 KF, version: Ljusstyrning, leveransvolym: 180 m³/h, hastighet: 2600 1/min, hastighet reglerbar: nej, reversibilitet: nej, spänningstyp: växelström, märkspänning: 230 V, nätfrekvens: 50 Hz / 60 Hz, strömförbrukning: 19 W, IMax: 0,14 A, skyddsklass: IP 34, nätkabel: 3 / 1,5 mm² plats: vägg, installationstyp: utanpåliggande, installationsläge : valfri, material: plast, färg: trafikvit, liknande RAL 9016, vikt: 0,9 kg, klafftyp: elektrisk, nominell bredd: 120 mm, bredd: 171 mm, höjd: 171 mm, djup: 114 mm, transporttemperatur vid IMax: 40 °C, uppföljningstid: 6 min, inkopplingsfördröjning: 50 s , Ljudtrycksnivå: 36 dB(A) / avstånd 3 m, fritt fält

DINA FÖRDELAR**GLOBAL HANDEL**

Presentation eibmarkt®

**REKLAMATIONSHANTERING**

Förmånligt och 100 % säkert

**KORT LEVERANSTID**

Lagervara

**99 % KUNDNÖJDHET**

> 500 000 kunder globalt

**25 ÅRS ERFARENHET**

Av global postorderhandel

**ÅTERBETALNING**

Inom 14 dagar

**DHL TRACK & TRACE**

Spåra försändelse

**ORDERCHAT LIVE**

Med orderhistorik

**DATASKYDD**

Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och eibmarkt® är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. eibabo® är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

** Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

*** Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för brutto listpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online

