

**P-LED infälld taklampan 230V runt rostfritt stål -
Downlight-lampan kan inte bytas ut PC20N61302**



EVN

PC20N61302

4037293405942 EAN/GTIN

736,19 SEK inkl. moms**

plus **Fraktkostnader**



3-5 dagar* (SWE)

Lämplig för väggmontering Nej, Lämplig för inbyggnadsmontering Ja, Lämplig för ytmontering Nej, Lämplig för pendelupphängning Nej, Lämplig för innertakmontering Ja, Lämplig för traversmontering Nej, Lämplig för plattforms-/golvmontage Nej, Lämplig för montage på samlingsskena Nej, Lämplig för klämmontage Nej, Lämplig för kabelsystem Nej, Ställbarhet Svängbar, Med rörelsedetektor Nej, Med ljussensor Nej, Ljuskälla LED inte utbytbar, Med ljuskälla Ja, Material i kapsling Aluminium, Ytskydd Övrigt, Kapslingsfärg Rostfritt stål, Material i skydd Glas transparent, Borstad yta Ja, Märkspänning 220..240 V, LED-nominerad ström vid konstant ström 350 mA, Styrenhet LED-driftdon strömstyrt, Med driftdon för armaturer Ja, Utbytbar driftdon Ja, Dimning beroende på manöverenhet Ja, Dimning 0-10V Nej, Dimning 1-10 V Nej, Dimring DALI-2 Nej, Dimmer DALI Nej, Dimmer DMX Nej, Dimmer DSI Nej, Dimring potentiometer (integrerad enhet) Nej, Dämpa GPRS Nej, Dimningslinjeomkopplare Nej, Dimning tillverkarspecifik Nej, Dimning av nätspänningsmodulering Nej, Dimningsfasavsnitt Ja, Dimningsfasstyrning Ja, Dimning programmerbar Nej, Dimmer RF Nej, Dimning av sinusvågsreduktion Nej, Dimning Touch och Dim Nej, Dimmande Zigbee Nej, Dimning med tryckknapp Nej, Utan dimningsfunktion Nej, Reflektor Höggångs, diffusor Reflektor, Ljusfördelning Symmetrisk, Utstrålningsvinkel medelstrålning 21-40 °, Ljusuttag Direkt, Livslängd L80 / B10 vid 25 ° C 50000 h, Reglering av konstant ljusflöde Nej, Kapslingsklass (IP) IP20, Skyddsklass II, Max systemprestanda 6 W, Ljusfärg Vit, Färgtemperatur 3000 K, Färgåtergivningsindex CRI 90-100, Ljusflöde 620 lm, Nominellt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1 620 lm, Ljusstyrka 1811 cd, Justerbar färgtemperatur Nej, Utstrålningsvinkel justerbar Nej, Höjd/djup 32 mm, Ytterdiameter 83 mm, Monteringshöjd/-djup 38 mm, Monteringsdiameter 68 mm, Antal poler 2, Anslutningssätt Övrigt, Nödströmförsörjning integrerad Nej, Lampor ljusflöde 103 lm/W, IFTTT-stöd tillgängligt Nej, Färgkonsistens (McAdam ellips) SDCM3, Kompatibel med Apple HomeKit Nej, Kompatibel med Google Assistant Nej, Kompatibel med Amazon Alexa Nej

DINA FÖRDELAR



GLOBAL HANDEL

Presentation eibmarkt®



REKLAMATIONSHANTERING

Förmånligt och 100 % säkert



KORT LEVERANSTID

Lagervara



99 % KUNDNÖJDHET

> 500 000 kunder globalt



25 ÅRS ERFARENHET

Av global postorderhandel



ÅTERBETALNING

Inom 14 dagar



DHL TRACK & TRACE

Spåra försändelse



ORDERCHAT LIVE

Med orderhistorik



DATASKYDD

Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och eibmarkt® är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. eibabo® är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

** Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

*** Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för brutto listpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online

