

RTC-modul - Fältbussfunktion- / teknikmodul 750-640



WAGO

750-640


4045454419417 EAN/GTIN

2391,16 SEK inkl. moms**

plus Fraktkostnader



14-16 dagar* (SWE)



Försörjningsspänning vid DC 24 V, Spänningstyp för försörjningsspänning DC, Antal funktioner 1, Med optiskt gränssnitt Nej, Stöder protokoll för TCP/IP Nej, Stöder protokoll för PROFIBUS Nej, Stöder protokoll för CAN Nej, Stöder protokoll för INTERBUS Nej, Stöder protokoll för ASI Nej, Stöder protokoll för KNX Nej, Stöder protokoll för MODBUS Nej, Stöder protokoll för Data-highway Nej, Stöder protokoll för DeviceNet Nej, Stöder protokoll för SUCONET Nej, Stöder protokoll för LON Nej, Stöder protokoll för PROFINET IO Nej, Stöder protokoll för PROFINET CBA Nej, Stöder protokoll för SERCOS Nej, Stöder protokoll för ethernet/IP Nej, Stöder protokoll för DeviceNet Safety Nej, Stöder protokoll för INTERBUS Safety Nej, Stöder protokoll för PROFIsafe Nej, Stöder protokoll för SafetyBUS p Nej, Trådlös standard Bluetooth Nej, Trådlös standard WLAN 802.11 Nej, Trådlös standard GPRS Nej, Trådlös standard GSM Nej, Trådlös standard UMTS Nej, IO link master Nej, Systemkomponenter Ja, Lämplig för räkning Nej, Lämplig för vägning Nej, Lämplig för temperaturreglering Nej, Lämplig för svetskontroll Nej, Lämplig för tryckkontroll Nej, Lämplig för NC Nej, Lämplig för positionering Nej, Lämplig för CNC Nej, Lämplig för SSI Nej, Lämplig för inkrementell dataloggning Nej, Lämplig för registrering av absolutvärde Nej, Lämplig för flödesreglering Nej, Lämplig för flödesmätning Nej, Lämplig för kurvlinjestyrning Nej, Lämplig för kamstyrning Nej, Lämplig för flygande såg Nej, Lämplig för flaxaxelstyrning Nej, Lämplig för enkelaxelstyrning Nej, Lämplig för flaxaxelpositionering Nej, Lämplig för enkelaxelpositionering Nej, Funktionsblock återstartspärr Nej, Funktionsblock automatisk reset Nej, Kontaktorkontroll Funktionsblock Nej, Funktionsblock nödstopp Nej, Funktionsblock bekräftelsetryckknapp Nej, Funktionsblock tvåhandskoppling Nej, Funktionsblock val av arbetssätt Nej, Funktionsblock tillgångskontroll Nej, Kapslingsklass (IP) IP20, Frekvensmätning Nej, Montering med monteringskena möjlig Ja, Vägg-/direkt montering möjlig Nej, Frontmontering möjlig Nej, Rackmontering möjlig Nej, Lämplig för säkerhetsfunktioner Nej, Tillhörande driftmedel (ex ia) Nej, Tillhörande driftmedel (ex ib) Nej, Bredd 12 mm, Höjd 100 mm, Djup 69,8 mm

DINA FÖRDELAR



GLOBAL HANDEL
Presentation eibmarkt®



REKLAMATIONSHANTERING
Förmånligt och 100 % säkert



KORT LEVERANSTID
Lagervara



99 % KUNDNÖJDHET
> 500 000 kunder globalt



25 ÅRS ERFARENHET
Av global postorderhandel



ÅTERBETALNING
Inom 14 dagar



DHL TRACK & TRACE
Spåra försändelse



ORDERCHAT LIVE
Med orderhistorik



DATASKYDD
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och eibmarkt® är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. eibabo® är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

** Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

*** Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för brutto listpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online

