



**Axial takfläkt växelström DN 250 - Takmonterad ventilator  
1900m<sup>3</sup> / h 180W ESD 25/2 B**



**Maico**  
ESD 25/2 B  
0087.0202  
4012799872023 EAN/GTIN

**18090,18 SEK** inkl. moms\*\*  
plus **Fraktkostnader Skrymmande gods**

 **14-16 dagar\* (SWE)**

Axial takfläkt växelström DN 250 ESD 25/2 B nätfrekvens 50Hz, märkspänning 230V, husmaterial stålplåt, volymflöde 1900m<sup>3</sup>/h, nominell effekt 180W, medeltemperatur -20 ... 60°C, skyddsklass (IP) ) IP55, nominell bredd 250mm, korrosionsskydd Galvaniserad, hölje, bottenplatta, inloppsmunstycke och regnskydd av galvaniserad stålplåt. Galvaniserat skyddsgaller på utloppssidan, kontaktskydd enligt DIN EN ISO 13857. Stabila transportöglor möjliggör transport med kran. 8-bladigt pumphjul av glasfiberförstärkt polyamid. Dynamiskt balanserad i 2 nivåer, i enlighet med kvalitetsnivå 6.3, DIN ISO 1940, del 1. Kan ställas om för ventilation eller ventilation (undantag ESD ... E). Transportriktning: Följande bild visar transportriktningen: Standardmatningsriktning: Blåser över motorn. Reversering: Sug via motorn. Reversering (undantag ESD ... E): Volymflödet minskar med ca 35 % om transportriktningen är onormal. Motor: asynkronmotor. Reversibel. Undantag: Fläktar med motorer med skuggade poler (.../E). Termiskt överbelastningsskydd som standard. AC-motor: ESD-serien. Märkspänning 230 V, 50 Hz Fläktar .../B och .../D: Kondensatormotorer med driftskondensator i anslutningsdosa. Fläktar .../E: Skuggade polmotorer, ej vändbara. Skyddsklass ESD... D och ... E IP 54. Skyddsklass ESD... B IP 55. Elanslutning: anslutningskabel, ca 1,7 m lång. Säkerhetsanvisningar: Fläkten får endast tas i drift om fläkthjulet är beröringsskyddat enligt DIN EN ISO 13857. Artikel: ESD 25/2 B, leveransvolym: 1900 m<sup>3</sup>/h, nominell leveransvolym: 1290 m<sup>3</sup>/h / i opt. Verkningsgrad, tryck pfs, nominellt: 112 Pa - in opt. Verkningsgrad, nominell hastighet: 2930 1/min - intill opt. Verkningsgrad, hastighet: 2954 1/min, pumphjulstyp: axiell, varvtalsreglerbar: ja, reversibilitet: ja, spänningstyp: växelström, märkspänning: 230 V, nätfrekvens: 50 Hz, nominell effekt: 180 W / intill opt. Effektivitet, Irated: 1 A / in opt. Verkningsgrad, IMax: 1,3 A, skyddsklass: IP 55, termisk klass: F, installationsplats: tak, monteringsläge: vertikalt, material: stålplåt, galvaniserad, vikt: 16,9 kg, nominell bredd: 250 mm, bredd: 570 mm, höjd: 570 mm, djup: 325 mm, transportörens temperatur vid nominell ström: -20 °C till 60 °C, transportörens temperatur vid IMax: -20 °C till 60 °C, total verkningsgrad e: 29,2 %, mätkategori: C, effektivitetskategori: statisk, effektivitetsnivå N: 40,2, tillverkningsår: se namnskylt, tillverkarens namn / officiellt registreringsnummer / tillverkarens etableringsort: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Freiburg kanslirätt, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen ,...

**DINA FÖRDELAR**



**GLOBAL HANDEL**  
Presentation eibmarkt®



**99 % KUNDNÖJDHET**  
> 500 000 kunder globalt



**DHL TRACK & TRACE**  
Spåra försändelse



**REKLAMATIONSHANTERING**  
Förmånligt och 100 % säkert



**25 ÅRS ERFARENHET**  
Av global postorderhandel



**ORDERCHAT LIVE**  
Med orderhistorik



**KORT LEVERANSTID**  
Lagervara



**ÅTERBETALNING**  
Inom 14 dagar



**DATASKYDD**  
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och eibmarkt® är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding ([www.eibmarkt.de](http://www.eibmarkt.de)). eibabo® är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. eibabo® är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

\* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

\*\* Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

\*\*\* Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för brutto listpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken  
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet  
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online

