

**Fönsterfläkt 260mm, automatisk - Fönsterfläkt 490m³ / h
225mm EVN 22****Maico**

EVN 22

0080.0855

4012799808558 EAN/GTIN

7125,95 SEK inkl. moms**plus **Fraktkostnader**

3-5 dagar* (SWE)

Fönsterfläkt 260mm, automatisk EVN 22, nätfrekvens 50Hz, märkspänning 230V, medeltemperatur -20...40°C, husmaterial plast, färg vit, volymflöde 490m³/h, hastighet 11601/min, skyddsklass (IP) IP24, ventilationsutförande, nominell bredd 225mm, automatisk stängningsklaff, hus, bottenplatta, inloppsmunstycke och regnskydd av galvaniserad stålplåt. Galvaniserat skyddsgaller på utloppssidan, kontaktskydd enligt DIN EN ISO 13857. Stabila transportöglor möjliggör transport med kran. 8-bladigt pumphjul av glasfiberförstärkt polyamid. Dynamiskt balanserad i 2 nivåer, i enlighet med kvalitetsnivå 6.3, DIN ISO 1940, del 1. Kan ställas om för ventilation eller ventilation (undantag EZD... E). Transportriktning: Följande bild visar transportriktningen: Standardmatningsriktning: Blåser över motorn. Reversering: Sug via motorn. Reversering (undantag EZD... E): Volymflödet minskar med ca 35 % om transportriktningen är onormal. Motor: asynkronmotor. Reversibel. Undantag: Fläktar med motorer med skuggade poler (.../E). Termiskt överbelastningsskydd som standard. Trefasmotor: DZD-serien. Märkspänning 400 V, 50 Hz. Skyddsklass DZD... D IP 54. Skyddsklass DZD... B och... E IP 55. Elanslutning: anslutningskabel, ca 1,7 m lång. Säkerhetsanvisningar: Fläkten får endast tas i drift om fläkthjulets beröringsskydd är garanterat enligt DIN EN ISO 13857. Artikel: DZD 25/4 D, leveransvolym: 800 m³/h, hastighet: 1425 1/min, pumphjulstyp: axiell, Hastighetsreglerbar: ja, reversibel: ja, spänningstyp: trefasström, märkspänning: 400 V, nätfrekvens: 50 Hz, nominell effekt: 50 W, IMax: 0,14 A, skyddsklass: IP 54, termisk klass: B, nätkabel: 5 / 1,5 mm² placering: tak, monteringsposition: vertikal, material: stålplåt, galvaniserad, vikt: 11,5 kg, nominell bredd: 250 mm, bredd: 570 mm, höjd: 570 mm, djup: 325 mm, transportörens temperatur vid nominell ström: -20 °C upp till 60 °C, transportörens temperatur vid IMax: -20 °C till 60 °C

DINA FÖRDELAR**GLOBAL HANDEL**

Presentation eibmarkt®

**REKLAMATIONSHANTERING**

Förmånligt och 100 % säkert

**KORT LEVERANSTID**

Lagervara

**99 % KUNDNÖJDHET**

> 500 000 kunder globalt

**25 ÅRS ERFARENHET**

Av global postorderhandel

**ÅTERBETALNING**

Inom 14 dagar

**DHL TRACK & TRACE**

Spåra försändelse

**ORDERCHAT LIVE**

Med orderhistorik

**DATASKYDD**

Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och eibmarkt® är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. eibabo® är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

** Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

*** Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för bruttolistpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online

