

**Hus för styrdon 22mm, runt - Kontrollenhetskombination IP68 3SU1851-0NA00-2AA2****Siemens**

3SU1851-0NA00-2AA2

4011209969285 EAN/GTIN

919,18 SEK inkl. moms**plus **Fraktkostnader**

14-16 dagar* (SWE)

Kåpa för styrdon 22mm, rund 3SU1851-0NA00-2AA2 Antal kommandopunkter 1, antal tryckknappar 0, antal indikeringslampor 0, antal nyckelomkopplare 0, antal väljarknappar 0, antal svampknappar 1, lämplig för NÖDSTOPP STOPP, nominell styrmatningsspänning Us vid AC 50 Hz 5 ... 500V, nominell styrmatningsspänning Us vid AC 60 Hz 5 ... 500V, nominell styrmatningsspänning Us vid DC 5 ... 500V, färg på överdelen av huset gul, material i husets metall, antal kontakter som normalt öppna kontakter 0, antal kontakter som normalt slutna kontakter 1, antal kontakter som växlingskontakter 0, skyddsklass (IP) IP67/IP69K, skyddsklass (NEMA) 13, hölje för styrdon, 22 mm, rund, höljesmaterial metall, hölje överdel gul, 1 manöverpunkt metall, A=NÖD- HALT svamptryckknapp röd, 40 mm, vridupplåst, manöverpunkt i mitten, 1NC , skruvförband, golvmontage, 1xM20 SIRIUS ACT-hus upptill och nedtill för montage av 22,5 mm kommando- och signalanordningar med rumsligt separerat arrangemang av styrenheter och styrskåp. Under varumärket SIRIUS ACT erbjuder Siemens en unik portfölj av kommando- och signaleringsenheter med världsomspännande produktgodkännanden i fyra moderna designserier gjorda av robust äkta metall och högkvalitativ plast. Det innovativa snap-on-konceptet förenklar monteringen så mycket att endast en hand och inga specialverktyg krävs. Spårfria hål räcker som monteringshål, eftersom 100 % vridskydd redan är integrerat. Tack vare den genomgående höga skyddsklassen är de robusta enheterna lämpliga för industriellt bruk och utomhusbruk. Även rengöring med högtrycksstråle är möjlig. Varken damm, oljor eller aggressiva alkalier kan störa tillförlitlig drift. Utöver standardkabeldragning kan enheterna även anslutas till styrenheten via PROFINET, AS-Interface eller IO-Link. Detta innebär att du kan minska din kabeldragning, minimera felkällor och få mer flexibilitet. Den grafiska onlinekonfiguratoren ger bekvämt stöd vid val och beställning av enskilda enheter, höljen och etiketter. Omfattande dokumentation (t.ex. manual, 3D-data, anslutningsschema) finns tillgänglig. Tillgängliga versioner: gul/grå, plast/metall, 1-6 styrpunkter, tomt hölje/förutrustat, valfritt med AS-Interface-anslutning. SIRIUS ACT - Performance in Action vid kommando och rapportering. Enkelt sammansatt, helt enkelt stark, helt enkelt perfekt.

DINA FÖRDELAR**GLOBAL HANDEL**

Presentation eibmarkt®

**REKLAMATIONSHANTERING**

Förmånligt och 100 % säkert

**KORT LEVERANSTID**

Lagervara

**99 % KUNDNÖJDHET**

> 500 000 kunder globalt

**25 ÅRS ERFARENHET**

Av global postorderhandel

**ÅTERBETALNING**

Inom 14 dagar

**DHL TRACK & TRACE**

Spåra försändelse

**ORDERCHAT LIVE**

Med orderhistorik

**DATASKYDD**

Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och eibmarkt® är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. eibabo® är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

** Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

*** Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för bruttolistpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online

