Artikelnummer
EB13216553

29.03.2024/06:30

https://www.eibabo.se/evn/p-led-spot-rostfritt-staal-ip68-12v-3-5w-3000k-spotljus-straalkastare-1x0...-4w-p68123502-eb13216553



P-LED spot rostfritt stål IP68 12V 3,5W 3000K - Spotljus / strålkastare 1x0 ... 4W P68123502

EVN
P68123502
4037293011693 EAN/GTIN

1262,13 SEK inkl. moms**
plus **Fraktkostnader**

14-16 dagar* (SWE)

Lämplig för väggmontering Ja, Lämplig för inbyggnadsmontering Nej, Lämplig för ytmontering Ja, Lämplig för pendelupphängning Nej, Lämplig för innertakmontering Ja, Lämplig för traversmontering Nej, Lämplig för plattforms-/golvmontering Ja, Lämplig för montering på samlingsskena Nej, Lämplig för klämmontering Nej, Lämplig för kabelsystem Nej, Ställbarhet Svängbar, Med rörelsedetektor Nej, Med ljussensor Nej, Ljuskälla LED utbytbar, Med ljuskälla Ja, Lämplig för antal ljuskällor 1, Hållare GZ4, Material i kapsling Rostfritt stål, Ytskydd Obehandlad, Kapslingsfärg Rostfritt stål, Material i skydd Glas transparent, Borstad yta Nej, Spänningstyp DC, Märkspänning 12 V, LED-nominerad ström vid konstant ström 0 mA, Med driftdon för armaturer Nej, Utbytbart driftdon Nej, Dimning beroende på manöverenhet Nej, Dimning 0-10V Nej, Dimning 1-10 V Nej, Dimring DALI-2 Nej, Dimmer DALI Nej, Dimmer DMX Nej, Dimmer DSI Nej, Dimring potentiometer (integrerad enhet) Nej, Dämpa GPRS Nej, Dimningslinjeomkopplare Nej, Dimning tillverkarspecifik Nej, Dimning av nätspänningsmodulering Nej, Dimningsfasavsnitt Nej, Dimningsfasstyrning Nej, Dimning programmerbar Nej, Dimmer RF Nej, Dimning av sinusvågsreduktion Nej, Dimning Touch och Dim Nej, Dimmande Zigbee Nej, Dimning med tryckknapp Nej, Utan dimningsfunktion Nej, Reflektor Vit, diffusor Reflektor, Ljusfördelning Symmetrisk, Utstrålningsvinkel medelstrålning 21-40 °, Ljusuttag Direkt, Reglering av konstant ljusflöde Nej, Kapslingsklass (IP) IP68, Skyddsklass III, För lampeffekt 0,1..3,5 W, Max systemprestanda 3,5 W, Ljusfärg Vit, Färgtemperatur 3000 K, Färgåtergivningsindex CRI 80-89, Ljusflöde 220 lm, Nominellt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1 220 lm, Ljusstyrka 1028 cd, Justerbar färgtemperatur Nej, Ljusflöde kan ställas in Nej, Utstrålningsvinkel justerbar Nej, Bredd 0 mm, Höjd/djup 0 mm, Längd 86 mm, Ytterdiameter 41 mm, Antal poler 2, Tvärsnitt för ledare 0,75 mm², Anslutningssätt Övrigt, Nödströmförsörjning integrerad Nej, IFTTT-stöd tillgängligt Nej, Kompatibel med Apple HomeKit Nej, Kompatibel med Google Assistant Nej, Kompatibel med Amazon Alexa Nej

DINA FÖRDELAR

- **GLOBAL HANDEL** *Presentation eibmarkt®*
- **99 % KUNDNÖJDHET** *> 500 000 kunder globalt*
- **DHL TRACK & TRACE** *Spåra försändelse*
- **REKLAMATIONSHANTERING** *Förmånligt och 100 % säkert*
- **25 ÅRS ERFARENHET** *Av global postorderhandel*
- **ORDERCHAT LIVE** *Med orderhistorik*
- **KORT LEVERANSTID** *Lagervara*
- **ÅTERBETALNING** *Inom 14 dagar*
- **DATASKYDD** *Garanti*

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och **eibmarkt®** är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. eibabo® är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).
** Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.
*** Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för brutto listpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online