

**LED spotlight svart - Spotljus / strålkastare
SUNAFLTR3700850MDBK****ESYLUX**
SUNAFLTR3700850MDBK
EL10810183
4015120810183 EAN/GTIN**1802,12 SEK** inkl. moms**
plus **Fraktkostnader** **3-5 dagar* (SWE)**

Lämplig för väggmontering Ja, Lämplig för inbyggnadsmontering Nej, Lämplig för ytmontering Ja, Lämplig för pendelupphängning Nej, Lämplig för innertakmontering Nej, Lämplig för traversmontering Nej, Lämplig för plattform-/golvmontage Nej, Lämplig för montering på samlingsskena Nej, Lämplig för klämmontage Nej, Lämplig för kabelsystem Nej, Ställbarhet Vridbar och svängbar, Med rörelsedetektor Ja, Med ljussensor Ja, Ljuskälla LED inte utbytbar, Med ljuskälla Ja, Lämplig för antal ljuskällor 1, Hållare Ingen, Material i kapsling Aluminium, Ytskydd Pulverbelagd, Kapslingsfärg Svart, Material i skydd Glas transparent, Borstad yta Nej, Spänningstyp AC, Märkspänning 230 V, LED-nominerad ström vid konstant ström 125..273 mA, Styrenhet LED-driftdon strömstyrt, Med driftdon för armaturer Ja, Utbytbar driftdon Ja, Dimning beroende på manöverhet Nej, Dimning 0-10V Nej, Dimning 1-10 V Nej, Dimring DALI-2 Nej, Dimmer DALI Nej, Dimmer DMX Nej, Dimmer DSI Nej, Dimring potentiometer (integrerad enhet) Nej, Dämpa GPRS Nej, Dimningslinjeomkopplare Nej, Dimning tillverkarspecifik Nej, Dimning av nätspänningsmodulering Nej, Dimningsfasavsnitt Nej, Dimningsfasstyrning Nej, Dimning programmerbar Nej, Dimmer RF Nej, Dimning av sinusvågsreduktion Nej, Dimning Touch och Dim Nej, Dimmande Zigbee Nej, Dimning med tryckknapp Nej, Utan dimningsfunktion Ja, Reflektor Ingen, diffusor Diffuser lens / optik / -Panel, Ljusfördelning Symmetrisk, Utstrålningsvinkel Extremt bredstrålande >80°, Ljusuttag Direkt, Livslängd L70 / B50 vid 25 ° C 45000 h, Livslängd L80 / B10 vid 25 ° C 30000 h, Reglering av konstant ljusflöde Nej, Kapslingsklass (IP) IP65, Slagtalighet IK08, Skyddsklass I, Max systemprestanda 30 W, Ljuskälla Vit, Färgtemperatur 5000..5200 K, Färgåtergivningindex CRI 80-89, Ljusflöde 3700 lm, Nominellt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1 3700 lm, Justerbar färgtemperatur Nej, Ljusflöde kan ställas in Nej, Utstrålningsvinkel justerbar Nej, Bredd 250 mm, Höjd/djup 86 mm, Längd 290 mm, Antal poler 3, Tvärsnitt för ledare 2,5 mm², Anslutningsbara ledartvårsnitt 1,5..2,5 mm², Anslutningssätt Skruvklämma, Nödströmförsörjning integrerad Nej, Lampor ljusflöde 123 lm/W, IFTTT-stöd tillgängligt Nej, Färgkonsistens (McAdam ellips) SDCM6, Kompatibel med Apple HomeKit Nej, Kompatibel med Google Assistant Nej, Kompatibel med Amazon Alexa Nej

DINA FÖRDELAR**GLOBAL HANDEL**
Presentation eibmarkt®**REKLAMATIONSHANTERING**
Förmånligt och 100 % säkert**KORT LEVERANSTID**
Lagervara**99 % KUNDNÖJDHET**
> 500 000 kunder globalt**25 ÅRS ERFARENHET**
Av global postorderhandel**ÅTERBETALNING**
Inom 14 dagar**DHL TRACK & TRACE**
Spåra försändelse**ORDERCHAT LIVE**
Med orderhistorik**DATASKYDD**
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® och eibmarkt® är registrerade varumärken som tillhör EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® är ett företag inom eibmarkt.com GmbH. eibabo® är ett helägt dotterbolag till EIBMARKT® GmbH Holding.

* Information om leveranstid: Dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen. Varuleveranser sker även på lördagar (DHL).

** Betalningssätten kan variera från land till land. Frakt tillkommer på alla priser och dessa är exklusive tullar eller andra tilläggskostnader (importmoms) vid leveranser utanför EU.

*** Besparing jämfört med det rekommenderade detaljhandelspriset. Det rekommenderade detaljhandelspriset är det pris som tillverkaren, importören eller grossisten rekommenderar som återförsäljningspris till kunderna. Det rekommenderade återförsäljningspriset betecknas även som listpris och definieras som det högsta möjliga priset som en köpare skulle betala för en viss produkt före eventuella rabatter (Källa för bruttolistpriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikbutiken
eibabo® Beställ prisvärda elartiklar på nätet
eibabo® Köp prisvärda elartiklar online

